

Batente amortecedor de borracha em aço, tipo DS com rosca macho

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Peças de metal em aço, resistência 5.6.

Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.

Versão:

Aço zincado.

Indicação:

Os amortecedores de borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes contra impactos para limitação do curso de mola em massas móveis.

Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.

Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.


Faixa de temperatura:

-30 °C até +80 °C

Sob consulta:

Outras durezas Shore.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Batente amortecedor de borracha, tipo DS com ventosa

Código do artigo	D	H	G	L	Rigidez da mola N/mm	Carga N
K0572.01501457	15	14	M4	13	50	100
K0572.02501857	25	18,5	M6	18	95	285
K0572.03002857	30	28,5	M8	23	97	340
K0572.04002857	40	28	M8	23	120	480
K0572.05002857	50	28	M10	28	220	990
K0572.07003057	70	30	M10	28	360	2160
K0572.07503757	75	37	M12	37	390	3510
K0572.10005057	100	50	M16	42	540	8100

